

# DELPHIA 33

## TEKNISK BESKRIVNING

Båt med 2-kabiner för 6 personer CE klass A

Tillval: Båt med svinköl för 6 personer CE klass B

Skrovlängd, m	9,95
Längd i vattenlinjen, m	9,06
Bredd, m	3,47
Djupgående standard m	1,85
Kölvikt kg	1420
Displacement kg	5000
Tillval: djupgående m	0.75-1,9
kölvikt, kg	1600
displacement, kg	5200
Riggtyp	7/8
Masthöjd ö vattenlinjen	15
Storsegel m2	27
Stormfock, m2 tillval	-
Fock, m2	24
Genua, m2 tillval	31
Spinnaker, m2 tillval	79

## Skrov

Färg: vit

Handuppl. glasfiberarm. plast

Ovan vattenlinjen är skrovet isolerat med en sandwichkonstr

Kraftiga förstärkningar längs- och tvärskepps

Skrov och däck är limmat och skruvat ihop

Skotten är fastlaminerade till skrovet

Fenköl av gjutjärn (som tillval i bly)

Förbalanserat och nällagrat roder

Hjärtstock i 50 mm diam homoget rostfritt stål

## Däck

Färg: vit

Handuppl. glasfiberarm. plast, sandwichkonstruktion

Relingslist av aluminium med 3 halkippar per sida

Pollare i för och i akter

Stävbeslag för ankare

Pulpit och puchpit med lanternor

Dubbelt mantåg med 8 rfr mantågsstötter

Ankarbox med förstärkning för ankarwinch

Fyra små och två stora öppningsbara däcksluckor

Sidofönster i tonad plexiglas

Två rostfria grabbräck på ruffaket

Storsegelskotskena med kullagrad travare

Två genua- och fockskotskenor med travare o block

10 st brytblock för fall etc från mast till sittbrunn

Flaggstång med hållare

## Sittbrunn

Stor självlänsande sittbrunn

Stor bänkbox med utrymme för segelsäckar, cyklar mm

Box för två gasflaskor med läckage testare

Delad rufflucka av tonad plexiglas

Öppningsbart fönster till akterkabinen

10 st avlastare för fall, rev, etc

2 st självhållande fallwinchar nr 16 STA

2 st självhållande skotwinchar 30 STA

2 st winchhandtag

Durk och bänkar i nätad teak

Rattstyrning med kompass och instrumentkonsol

Nödorkult

Badplattform i nätad teak med badstege

## Rigg och segel

Rigg med två par bakåtställda spridare

Bom med uthal och "single line rev"

Rodkick med gasfjäder

Akterstagssträckare - treskuren talja

Storsegel 27 m2 med två rev

Rullflock 24 m2 med UV skydd

Ankarljus, motorlanterna och däcksbelysning

Windex

## Inredning

Inredningen är tillverkad i mahogny

Kabin föröver med dubbelkoj l=2.05 m, två garderober, ståhöjd 1,95 m

Salong med soffor och bord med fällbara klaffar, ståhöjd 1,95 m

Navigationssplats med kartbord och instrument

Akterkabin med dubbelkoj l=2.0 m och en garderob

Toalett med fekalitank, dusch och plats att hänga regnställ

## Pentry

Arbetsbänk av trä/plastlaminat

Dubbla djupa diskhoar med lock av teak

Engrepps blandare för kallt och varmt vatten

Pendelupphängd gasspis med 2 lågor och ugn

Säkerhetskran på gasledningen

Kylbox 40 l Isotherm med kylkompressor

Lådor och skåp för förvaring av köksinventarier

Eldsläckare

## Elektrisk utrustning

Manöverpanel med automatsäkringar och brytare,

Ledningar i förtennd koppar

Multiinstrument för volt, ampere, batterikapacitet samt tankmätare

för vatten, diesel och fekalitank

Huvudströmbrytare

Landström med galvanisk isolator och batteriladdare 25 Amp

Ett 12V uttag och två 230 v uttag

2 st 100 Ah servicebatterier samt ett 80 Ah startbatteri

## Vatteninstallation

Dricksvattentank 210 L

Tryckvattenpump

Rostfri fekalitank 45 L till toaletten med däckstömning

En elektrisk/automatisk och en manuell länsump

Elektrisk utpumpning av duschvatten

Varmvattenberedare 230V och kopplad till motorn

## Motorinstallation

Volvo D1-20, 3-cylindrar, med S-drev

Fast tvåbladig propeller 16x11

Enspaksreglage

Isolerat motorrum som är åtkomligt från salongen och akterkabinen

Bränsletank 125 L

## Elektronik - instrument

Log, fart och ekolod Raymarine ST60 Tridata

Magnetkompass

## Certifiering

CE kategori A för 6 personer

CE kategori B för båt med svinköl för 6 personer

## Garanti

På skrovet och däck lämnas fem års garanti vad avser fel i laminatet som orsakas av vatten.

Båten har 2 års garanti avseende produktions och materialfel.

Garantin på installerad utrustning följer berörd leverantörs villkor.