

DELPHIA 37

TEKNISK BESKRIVNING

Båt med 3-kabiner för 8 personer CE klass A
Tillval: Båt med svingköl för 8 personer CE klass B

Skrovlängd, m (tot längd 11,14 m)	10,74
Längd i vattenlinjen, m	10,12
Bredd, m	3,61
Djupgående standard m	1,98
Kölvikt kg	1850
Displacement kg	6400
Tillval: djupgående m	0,77-1,95
kölvikt kg	2020
displacement	6800
Riggtyp	9/10
Masthöjd över vattenlinjen/svingköl, m	16,1/15,2
Storsegel m2	33/29
Genua, m2	39/35,5
Tillval: fock, m2	29,3/25,7
spinnacker, m2	65/60

Skrov

Färg: vit
Handuppl. glasfiberarm. plast
Ovan vattenlinjen är skrovet isolerat med en sandwichkonstr
Kraftiga förstärkningar längs- och tvärskepps
Skrov och däck är limmat och skruvat ihop
Skotten är fastlaminerade till skrovet
Köl av gjutjärn
9 st kölbultar M30
Förbalanserat och nållagrat roder
Hjärtstock i homogen aluminium 80 mm i diameter

Däck

Färg: vit
Handuppl. glasfiberarm. plast, sandwichkonstruktion
Relingslist av aluminium med 3 halkippar per sida
Pollare i för, midskepps och i aktern
Stävbeslag för ankare
Pulpit och puchpit med lanterner
Dubbelt mantåg med 8 rfr mantågsstötter
Ankarbox med förstärkning för ankarwinch
En stor och sex mindre öppningsbara däcksluckor
Sidofönster och stora skylights i tonad plexiglas
Två rostfria grabbräck på rufftaket
Två genua- och fockskotskenor med travare o block
Storsegelskotskena med kullagrad travare
10 st brytblock för fall etc från mast till sittbrunn

Sittbrunn

Stor självlänsande sittbrunn med 4 bänkboxar
Delad rufflucka av tonad plexiglas
Två öppningsbara portlights till akterkabinerna
10 st avlastare för fall etc
2 st självhållande fallwinchar nr 30STA
2 st självhållande skotwinchar nr 46STA
2 st winchhandtag
Durk och bänkar i nåtad teak
Separat box för 2 st 2kg gasflaskor och läckage testare
Rattstyrning med kompass och instrumentkonsol
Nödrorkult
Badplattform i nåtad teak med badstege
Dusch med kallt och varmt vatten

Rigg och segel

Rigg 9/10 med två par bakåttillåta spridare
Bom med uthal och "single line rev"
Rod kick med gasfjäder
Akterstagssträckare - treskuren talja
Storsegel med två rev, 33 m2
Rullgenua 39 m2
Ankarljus, motorlanterna och däcksbelysning
Windex

Inredning

Inredningen är tillverkad i mahogny
Kabin föröver med dubbelkoj l=2,0 m, två garderober, ståhöjd 1,9 m
Salong med soffor och bord med fällbara klaffar, ståhöjd 1,95 m
Navigationsplats med kartbord och instrument
Toalett med fekalitank och dusch
Två dubbelkabiner i aktern med garderober

Pentry

Arbetsbänk av trä/plastlaminat med extra klaffbord i teak
Vask med dubbla hoar och lock i teak
Engrepps blandare för kallt och varmt vatten
Pendelupphängd gasspis med 2 lågor och ugn
Säkerhetskran på gasledningen
Kylbox 75 l Isotherm med kylkompressor
Lådor och skåp för förvaring av köksinventarier
Eldsläckare

Elektrisk utrustning

Manöverpanel med automatsäkringar och brytare,
Ledningar i förtennd koppar
Multiinstrument för volt, ampere, batterikapacitet samt tankmätare
för vatten, diesel och fekalitank
Huvudstömbrytare
Landström med galvanisk isolator och batteriladdare 40 Amp
1 st 12V uttag, 3 st 230V uttag
2x100 Ah servicebatterier, 80 Ah startbatteri

Vatteninstallation

Dricksvattentank 230 L
Tryckvattenpump
Rostfri fekalitank 45 L till toaletten med däckstömning
Elektrisk/automatisk och handmanövrerad länsypump
Elektrisk utpumpning av duschvatten
Varmvattenberedare 230V och kopplad till motor

Motorinstallation

Volvo D1-30 28 hk med segelbåtsdrev
Fast tvåbladig propeller 16x13
Enspaksreglage
Isolerat motorrum som är åtkomligt från salong och akterkabin
Bränsletank 130 L

Elektronik - instrument

Log, fart och ekolod Raymarine ST60 Tridata
Magnetkompass

Certifiering

CE kategori A för 8 personer, B för 10 personer
CE kategori B för båt med svingköl för 8 personer

Garanti

På skovet och däck lämnas fem års garanti vad avser fel i laminatet som orsakas av vatten.
Båten har 2 års garanti avseende produktions och materialfel.
Garantin på installerad utrustning följer berörd leverantörs villkor.

Vi reserverar oss för ändringar
09-02-22