

DELPHIA 29.2

TEKNISK BESKRIVNING

Båt med 2-kabiner, fenköl

Skrovlängd, m	8,58
Längd i vattenlinjen, m	7,67
Bredd, m	2,98
Djupgående standard	1,6
Kölvikt, kg	1100
Deplacement, kg	3800
Tillval: djupgående m	2,03
kölvikt, kg	1050
deplacement, kg	3850
Masthöjd över vattenlinjen, m	12,8
Storsegel m2	19,5
Fock, m2	19,3
Tillval: stormfock, m2	6,5
genua, m2	24,5
spinnacker, m2	57

Skrov

Färg: vit
Handduppl. glasfiberarm. plast
Skrov och däck är limmat och skruvat ihop
Skotten är fastlaminerade till skrovet
Fenköl av gjutjärn
Förbalanserat och nållagrat roder
Hjärtstock i rostfritt stål

Däck

Färg: vitt
Handduppl. glasfiberarm. plast, sandwichkonstruktion
Relingslist av aluminium med 2 halkippar per sida
Pollare i för och i akter
Peke med integrerad hållare för ankare
Pulpit med lanternor
Pushpit med en sittplats på vardera sidan
Dubbelt mantåg med 6 rfr mantågsstötter
Ankarbox med förstärkning för ankarwinch
Fyra öppningsbara däcksluckor
Två öppningsbara runda fönster
Sidofönster i tonat plexiglas
Två rostfria grabbräck på rufftaket
Två genua- och fockskotskenor med travare o block
10 st brytblock för fall etc från mast till sittbrunn
Flaggstång med hållare

Sittbrunn

Rymlig sittbrunn med 2 m långa sittbrunnsbänkar
Stor bänkbbox med ytrymme för segelsäckar, cyklar mm
Box för två gasflaskor med läckage testare
Delad rufflucka av tonat plexiglas
Öppningsbart fönster till akterkabinen
10 st avlastare för fall, rev, etc
2 st självhållande fallwinchar Harken STA 20
2 st självhållande skotwinchar Harken STA 35.2
2 st winchhandtag
Ögla i durken för storskot
Durk och bänkar i nåtad teak
Kompass
Rorkult i teak med förlängare
Badplattform i nåtad teak, badstege
Dusch m kallt o varmt vatten i aktern

Rigg och segel

Rigg 9/10 med två par bakåtställda spridare
Bom med uthal och två enline rev
Rod Kick med gasfjäder
Akterstagssträckare
Storsegel med två rev, 19,5 m2
Rullflock 19,3 m2
Ankarljus, motorlanterna och däcksbelysning
Windex

Inredning

Inredningen är tillverkad i mahogny
Kabin föröver med dubbelkoj l=1.95 m, ståhöjd 1,75 m
Salong med soffor och bord med fällbara klaffar, ståhöjd 1,95 m och stor garderob
Akterhytt med dubbelkoj l=1.95 m och garderob
Toalett med fekalitank, dusch och plats att hänga regnställ

Pentry

Arbetsbänk av trä/plastlaminat
Diskho med lock av teak
Engrepps blandare för kallt och varmt vatten
Pendelupphängd gasspis med 2 lågor och ugn
Säkerhetskran på gasledningen
Kylbox Isotherm 40 l med kylkompressor
Lådor och skåp för förvaring av köksinventarier
Eldsläckare

Elektrisk utrustning

Manöverpanel med automatsäkringar och brytare,
Instrument för Volt, ampere, batterikapacitet samt tankmätare för vatten, diesel och septitank
Ledningar i förtennd koppar
Huvudstömbrytare
Landström och batteriladdare
Ett 12 V och två 230 V uttag
2 st. 100 Ah servicebatterier, 80 Ah startbatteri

Vatteninstallation

Dricksvattentank 140 L
Tryckvattenpump
Rostfri fekalitank 45 L till toaletten med däckstömning
En elektrisk/automatisk och en manuell länsypump
Varmvattenberedare 230V och kopplad till motorn

Motorinstallation

Volvo D1-20, 3-cylindrar, 18 hk med S-drev
Fast tvåbladig propeller 15x11"
Enspaksreglage
Isolerat motorrum som är åtkomligt från salong och akterkabin
Bränsletank 70 L
Automatisk eldsläckare

Elektronik - instrument

Log, fart och ekolod Raymarine ST70
Kompass

Certifiering

CE kategori B för 6 personer

Garanti

Båten har 2 års garanti avseende produktions och materialfel.
Garantin på installerad utrustning följer berörd leverantörs villkor.

Vi reserverar oss för ändringar

10-10-01