

## TEKNISK BESKRIVNING

Båt med 3-kabiner för 6 personer CE kategori A

Skrovlängd, m (tot 12,20 m)	11,95
Längd i vattenlinjen, m	11,15
Bredd, m	3,94
Djupgående standard, m	2,27
Kölvikt, kg	2760
Displacement, kg	9200
Tillval: djupgående kölvikt displacement	2, 0/1,8 3320 9700
Riggtyp	9/10
Masthöjd över vattenlinjen, m	17
Storsegel m2	39,8
Stormfock, m2 tillval	17
Fock, m2 tillval	29,4
Genua, m2	42,2
Spinnacker, m2 tillval	121

## Skrov

Färg: vit  
Handuppl. glasfiberarm. plast  
Ovan vattenlinjen är skrovet isolerat med en sandwichkonstr  
Kraftiga förstärkningar längs- och tvärskepps  
Skrov och däck är limmat och skruvat ihop  
Skotten är fastlaminerade till skrovet  
Köl av gjutjärn  
9 st kölbultar M30  
Förbalanserat och nållagrat roder

## Däck

Färg: vit  
Handuppl. glasfiberarm. plast, sandwichkonstruktion  
Relingslist av aluminium med 3 halkippar per sida  
Pollare i för, midskepps och i aktern  
Stävbeslag för ankare  
Pulpit och puchpit med lanternor  
Dubbelt mantåg med 8 rfr mantågsstötter  
Ankarbox med förstärkning för ankarwinch  
Två större och fem mindre öppningsbara däcksluckor  
Två öppningsbara fönster  
Sidofönster och stora skylights i tonad plexiglas  
Två rostfria grabbräck på rufftaket  
Två genua- och fockskotskenor med travare o block  
Storsegelskotskena med kullagrad travare  
10 st brytblock för fall etc från mast till sittbrunn  
Flaggstång med hållare

## Sittbrunn

Stor självlänsande sittbrunn med 4 bänkboxar  
Rufflucka av tonad plexiglas  
Två öppningsbara portlights till akterkabinerna  
10 st avlastare för fall etc  
2 st självhållande fallwinchar Harken STA 35.2  
2 st självhållande skotwinchar Harken STA 46.2  
2 st winchhandtag  
Durk och bänkar i nåtad teak  
Separat box för 2 st 2kg gasflaskor med läckage testare  
Rattstyrning med kompass och instrumentkonsol  
Nödorrkult  
Badplattform i nåtad teak med badstege

## Rigg och segel

Rigg Selden 9/10 med två par bakåttillda spridare  
Bom med uthal och "single line rev"  
Rod kick med gasfjäder  
Akterstagssträckare - treskuren talja  
Storsegel med två rev, 36,5 m2  
Rullgenua 42 m2  
Ankarljus, motorlanterna och däcksbelysning  
Windex

## Inredning

Inredningen är tillverkad i mahogny  
Ågarens kabin föröver med dubbelkoj l=2,25 m, toalett med dusch  
och en extra stor garderob, ståhöjd 1,95 m  
Salong med L-soffa, bord och fristående soffa, ståhöjd 2,05 m  
Navigationsplats med kartbord och instrument  
Två toaletter med fekalitankar och dusch  
2 dubbelkabiner i aktern med garderober

## Pentry

Arbetsbänk av trä/plastlaminat  
Vask med dubbla djupa hoar och lock  
Engrepps blandare för kallt och varmt vatten  
Pendelupphängd gasspis med 2 lågor och ugn  
Säkerhetskran på gasledningen  
Kylbox 90 l med kylkompressor  
Lådor och skåp för förvaring av köksinventarier  
Öppningsbart fönster ovan spisen  
Eldsläckare

## Elektrisk utrustning

Manöverpanel med automatsäkringar och brytare,  
Ledningar i förtennd koppar  
Multiinstrument för volt, ampere, batterikapacitet samt tankmätare  
för vatten, diesel och fekalitankar  
Huvudstömbrytare  
Landström med galvanisk isolator, batteriladdare 40 Amp  
1 st 12V uttag, 4 st 220V uttag  
2x105 Ah servicebatterier, 80 Ah startbatteri

## Vatteninstallation

Dricksvattentank 320 L  
Tryckvattenpump  
Fekalitank i rostfritt stål 2x 45 liter med däckstömning  
Elektrisk/automatisk och handmanövrerad länsypump  
Varmvattenberedare 220V och kopplad till motorn

## Motorinstallation

Volvo D2-40 39 hk med segelbåtsdrev  
Fast tvåbladig propeller 17x14"  
Enspaksreglage  
Isolerat motorrum som är åtkomligt från salong och akterkabin  
Motorrumsbelysning  
Bränsletank 210 L  
Automatisk eldsläckare

## Elektronik

Log, fart och ekolod Raymarine ST70

## Certifiering

CE kategori A för 10 personer

## Garanti

Båten har 2 års garanti avseende produktions och materialfel.  
Garantin på installerad utrustning följer berörd leverantörs villkor.

Vi reserverar oss för ändringar.  
10-10-01