

DELPHIA 40.2

STANDARDSPECIFIKATION

TEKNISK BESKRIVNING

Båt med 3-kabiner för 6 personer CE kategori A

Skrovlängd, m (tot 12,20 m)	11,95
Längd i vattenlinjen, m	11,15
Bredd, m	3,94
Djupgående standard, m	2,27
Kölvikt, kg	2760
Displacement, kg	9200
Tillval: djupgående kölvikt displacement	2, 0/1,8 3320 9700
Riggtyp	9/10
Masthöjd över vattenlinjen, m	17
Storsegel m2	36,5
Stormfock, m2 tillval	17
Fock, m2 tillval	29,4
Genua, m2	42
Spinnacker, m2 tillval	110

Skrov

Färg: vit
Handuppl. glasfiberarm. plast
Ovan vattenlinjen är skrovet isolerat med en sandwichkonstr
Kraftiga förstärkningar längs- och tvärskepps
Skrov och däck är limmat och skruvat ihop
Skotten är fastlaminerade till skrovet
Köl av gjutjärn
9 st kölbultar M30
Förbalanserat och nållagrat roder
Hjärtstock i homogen aluminium 80 mm i diameter

Däck

Färg: vit
Handuppl. glasfiberarm. plast, sandwichkonstruktion
Relingslist av aluminium med 3 halkippar per sida
Pollare i för, midskepps och i aktern
Stävbeslag för ankare
Pulpit och puchpit med lanternor
Dubbelt mantåg med 8 rfr mantågsstötter
Ankarbox med förstärkning för ankarwinch
Två större och fem mindre öppningsbara däcksluckor
Två öppningsbara fönster
Sidofönster och stora skylights i tonad plexiglas
Två rostfria grabbräck på rufftaket
Två genua- och fockskotskenor med travare o block
Storsegelskotskena med kullagrad travare
10 st brytblock för fall etc från mast till sittbrunn
Flaggstång med hållare

Sittbrunn

Stor självlänsande sittbrunn med 4 bänkbboxar
Rufflucka av tonad plexiglas
Två öppningsbara portlights till akterkabinerna
10 st avlastare för fall etc
2 st självhållande fallwinchar nr 30STA
2 st självhållande skotwinchar nr 48STA
2 st winchhandtag
Durk och bänkar i nåtad teak
Separat box för 2 st 2kg gasflaskor med läckage testare
Rattstyrning med kompass och instrumentkonsol
Nödbrorokult
Badplattform i nåtad teak med badstege
Dusch med kallt och varmt vatten

Rigg och segel

Rigg 9/10 med två par bakåttållade spridare
Bom med uthal och "single line rev"
Rod kick med gasfjäder
Akterstagssträckare - treskuren talja
Storsegel med två rev, 36,5 m2
Rullgenua 42 m2
Ankarljus, motorlanterna och däcksbelysning
Windex

Inredning

Inredningen är tillverkad i mahogny
Ägarens kabin föröver med dubbelkoj l=2,25 m, toalett med dusch och en extra stor garderob, ståhöjd 1,95 m
Salong med L-soffa, bord och fristående soffa, ståhöjd 2,05 m
Navigationsplats med kartbord och instrument
Två toaletter med fekalitankar och dusch
2 dubbelkabiner i aktern med garderober

Pentry

Arbetsbänk av trä/plastlaminat
Vask med dubbla djupa hoar och lock i teak
Engrepps blandare för kallt och varmt vatten
Pendelupphängd gasspis med 2 lågor och ugn
Säkerhetskran på gasledningen
Kylbox Isotherm med kylkompressor
Lådor och skåp för förvaring av köksinventarier
Öppningsbart fönster ovan spisen
Eldsläckare

Elektrisk utrustning

Manöverpanel med automatsäkringar och brytare,
Multiinstrument för volt, ampere, batterikapacitet, tankmätare för vatten, diesel och fekalitank
Huvudstömbrytare
Landström med galvanisk isolator, batteriladdare 40 Amp
1 st 12V uttag, 4 st 220V uttag
2x100 Ah servicebatterier, 70 Ah startbatteri

Vatteninstallation

Dricksvattentank 320 L
Tryckvattenpump
Fekalitank 2x 45 liter med däckstömning
Elektrisk/automatisk och handmanövrerad länsump
Varmvattenberedare 220V och kopplad till motorn

Motorinstallation

Volvo D2-40 29 kW/39 hk med segelbåtsdrev
Fast tvåbladig propeller
Enspaksreglage
Isolerat motorrum som är åtkomligt från salong & akterkabin
Bränsletank 210 L

Elektronik

Log, fart och ekolod Raymarine ST60 Tridata

Certifiering

CE kategori A för 10 personer

Garanti

På skovet och däck lämnas fem års garanti vad avser fel i laminatet som orsakas av vatten.
Båten har 2 års garanti avseende produktions och materialfel.
Garantin på installerad utrustning följer berörd leverantörs villkor.

Vi reserverar oss för ändringar.